

"CENTURION"

12 – 30 KW
15 – 40 Hp

540 RPM



- . Attacco spostabile meccanico o idraulico.
- . Trasmissione a 2 cinghie ventilate rinforzate.
- . Rullo posteriore regolabile.
- . 3 p hitch with mechanical or hydraulic shift.
- . 2 belt drive.
- . Adjustable rear roller.
- . Attelage déportable mécanique ou hydraulique.
- . Transmission par 2 courroies ventilées et renforcées.
- . Rouleau arrière réglable.
- . Dreipunktbock verschiebar mechanisch oder hydraulisch.
- . Antrieb mit zwei keilreimen.
- . Hintere walze verstellbar.

Dotazioni di serie:

. Attacco a 3 punti categoria 1 con spostamento meccanico (o idraulico opzionale). - Riduttore in ghisa 540 g/min con ruota libera. - Trasmissione a due cinghie ventilate con tenditore a vite registrabile. - Rotore a coltelli o a mazze. - Rullo posteriore regolabile. - **Giunto cardanico 4° categoria.**

Standard Features:

. 3 point hitch category 1 with mechanical or hydraulic side shift. - Cast Iron gear box 540 g/min with free wheel device. - 2 belt drive transmission with screw adjustable tensioner. - Rotor with knives or hammers. - Adjustable rear roller. - Adjustable slides. - **PTO shaft 4° category.**


Equipement standard:

. Attelage à 3 points catégorie 1 déportable mécanique ou hydraulique. - Boitier en fonte 540 t/min avec roue libre. - Transmission par deux courroies ventilées par tendeur à vis réglable. - Rotor à lames ou à marteaux. - Rouleau arrière réglable. - **Cardan 4° catégorie.**

Standardausrüstung:

. Dreipunktbock-Anschluss Kategorie 1 mechanisch oder hydraulisch verschiebar. - Guss-Getriebe 540 U/min mit Freilauf. - Antrieb mit 2 Keilriemen und verstellbarer Umlenkrolle. - Rotor mit Y-Messer oder Hammer. - Verstellbarer Walze hinten. - Verstellbare Kufen. - **Universal Gelenkwelle Kategorie IV.**

CENTURION									
MOD.	HP					PRICE			
		cm	Inch	n°	cm	inch	kg	lbs	
ROTORE CON LAME - ROTOR WITH BLADES - ROTOR À LAMES - ROTOR MIT Y-MESSER									
CENTURION 106 C	15-40	106	41	32	3-10	1-4	205	451	
CENTURION 132 C	15-40	132	52	40	3-10	1-4	250	550	
CENTURION 158 C	15-40	158	64	48	3-10	1-4	275	605	
ROTORE A MAZZE - ROTOR WITH HAMMERS - ROTOR À MARTEAUX - ROTOR MIT HAMMERN									
CENTURION 106 M	15-40	106	41	16	3-10	1-4	210	462	
CENTURION 132 M	15-40	132	52	20	3-10	1-4	255	561	
CENTURION 158 M	15-40	158	64	24	3-10	1-4	280	616	
OPZIONI-OPTIONS-OPTIONS-OPTIONEN									
		KIT SPOSTAMENTO IDRAULICO (pistone e tubi) HYDRAULIC KIT FOR SIDE-SHIFT (pistons and tubes) KIT HYDRAULIQUE (vérins et tubes) HYDRAULIK KIT ZU VERSCHIEBEN (Kolben und Röhre)							

INGOMBRI – DIMENSIONS – DIMENSIONS – ABMESSUNGEN (cm)						
1		MOD.	106	132	158	
		A	125	151	177	
		B	85			
		C	85			
IMBALLI – PACKAGING – EMBALLAGE – VERPACKUNG						
n.	FOTO-PHOTO		SCHEME			
1			