

"FLIPPER"

12 – 40 KW
15 – 50 HP

540 RPM



- . Attacco reversibile.
- . Trasmissione a 2 cinghie rinforzate.
- . Rullo posteriore regolabile.
- . Reversible three point hitch.
- . 2 Belt transmission.
- . Adjustable rear roller.
- . Attelage reversible.
- . Transmission par 2 courroies renforcées.
- . Rouleau arrière réglable.
- . Reversiblen Dreipunktbock.
- . Antrieb mit zwei Keilreimen.
- . Hintere walze verstellbar.

Dotazioni di serie:

- . Attacco a 3 punti categoria 1 e 2 reversibile. - Riduttore in ghisa 540 g/min con ruota libera e albero passante. - Trasmissione con **2 cinghie** ventilate con tenditore a vite registrabile. - Rotore con coltelli, martelli. - Rullo posteriore regolabile. - Slitte regolabili. - Predisposto per montaggio kit spostamento laterale.
- Giunto cardanico 4° categoria.**

Standard features:

- . Three-point hitch, category 1 and 2, reversible. - Cast iron gearbox 540 rpm with free wheel and pass trough shaft. - **2 belts** drive with adjustable tensioner. - Rotor with "Y" knives or hammers. - Adjustable rear roller. - Adjustable skids. - Mounting points for side shift. - **Universal PTO shaft Category 4.**


Equipement standard:

- . Attelage à 3 points catégorie 1 et 2 réversible. - Boîtier en fonte 540 t/min avec roue libre et arbre passant - Transmission avec **2 courroies** ventilées avec tendeur à vis réglable. - Rotor avec couteaux et marteaux. - Rouleau arrière réglable. - Patins réglables. - Prédisposé pour kit de montage déplacement latérale. - **Cardan 4° catégorie.**

Standardausrüstung:

- . Dreipunktbock-Anschluss Kategorie 1 und 2, reversiblen. - Guss-Getriebe 540 U/min mit Freilauf. - Antrieb mit **2 Keilriemen** und verstellbarer Umlenkrolle. - Rotor mit Y-Messer oder Hammer. - Verstellbarer Walze hinten. - Verstellbare Kufen. - Anschlüsse für Seitenverschiebung. - **Universal Gelenkwelle Kategorie IV.**

FLIPPER									
MOD.	HP							PRICE	
		cm	Inch	n°	cm	inch	kg	lbs	
ROTORE CON LAME - ROTOR WITH BLADES - ROTOR À COUTEAUX - ROTOR MIT Y MESSER									
FLIPPER 80 C	15-50	80	32	24	3-10	1-4	165	363	
FLIPPER 106 C	15-50	106	42	32	3-10	1-4	185	407	
FLIPPER 132 C	15-50	132	50	40	3-10	1-4	245	540	
FLIPPER 158 C	15-50	158	62	48	3-10	1-4	270	594	
FLIPPER 186 C	15-50	186	74	56	3-10	1-4	300	660	
FLIPPER 214 C	15-50	214	85	64	3-10	1-4	376	826	
ROTORE A MAZZE - ROTOR WITH HAMMERS - ROTOR À MARTEAUX - ROTOR MIT HAMMERN									
FLIPPER 80 M	15-50	80	32	12	3-10	1-4	170	385	
FLIPPER 106 M	15-50	106	42	16	3-10	1-4	195	435	
FLIPPER 132 M	15-50	132	50	20	3-10	1-4	255	566	
FLIPPER 158 M	15-50	158	62	24	3-10	1-4	280	616	
FLIPPER 186 M	15-50	186	74	28	3-10	1-4	310	682	
FLIPPER 214 M	15-50	214	85	32	3-10	1-4	385	848	
OPZIONI-OPTIONS-OPTIONS-OPTIONEN									
KIT PDF 1000 giri/min									
ACCESSORI-ACCESSORIES-ACCESSOIRES-ZUBEHOR									
	KIT SPOSTAMENTO IDRAULICO HYDRAULIC KIT FOR SIDE-SHIFT KIT DÉPORT HYDRAULIQUE HYDRAULIK KIT UM DREIPUNKTBOCK ZU VERSCHIEBEN						kg	lbs	
							55	121	
	KIT SPOSTAMENTO A VITE MANUAL (SCREW) KIT FOR SIDE SHIFT KIT DÉPORT HYDRAULIQUE PAR VIS SPINDEL KIT UM DREIPUNKTBOCK ZU VERSCHIEBEN						kg	lbs	
							50	110	

INGOMBRI – DIMENSIONS – DIMENSIONS – ABMESSUNGEN (cm)									
1		MOD.	80	106	132	158	186	214	
		A	100	126	152	178	204	230	
		B	82						
		C	82						
IMBALLI – PACKAGING – EMBALLAGE – VERPACKUNG									
n.	FOTO-PHOTO				SCHEME				
1					