

"FUNNY TOP"

10 – 22 KW
12 – 30 Hp

540 RPM



- . 45 cm Spostamento laterale per posizioni.
- . Trasmissione con 2 cinghie .
- . Rullo posteriore regolabile.

- . Side-shift (45 cm left or right of center).
- . Transmission with 2 drive belts.
- . Rear roller adjustable.

- . 45 cm Déport latéral par position.
- . Transmission avec 2 courroies.
- . Rouleau arrière réglable.

- . Seitlich verschiebar (45 cm links oder rechts vom Mittelpunkt) .
- . Getriebe mit zwei keilriemen.
- . Hintere walze verstellbar.

Dotazioni di serie:

. Attacco a 3 punti categoria 1. - Riduttore in alluminio 540 g/min con ruota libera. - Trasmissione con due cinghie con tenditore a vite registrabile. - Rotore con coltelli o spatole. - Rullo posteriore regolabile in 3 posizioni. - **Giunto cardanico 2° categoria.**

- . **TRASMISSIONE CON 2 CINGHIE RINFORZATE**
- . **RULLO POSTERIORE REGOLABILE**

Standard features:

. Three-point hitch, category 1. - Aluminum gearbox 540 rpm with free wheel. - Two belt transmission with adjustable tensioner. - Rotor with "Y" knives or spatulas. - Adjustable rear roller (3 positions). – **Universal PTO shaft Category 2.**

- . **TRANSMISSION WITH TWO DRIVE REINFORCED BELTS**
- . **REAR ROLLER ADJUSTABLE**

Equipement standard:





. Attelage à 3 points catégorie 1. - Boitier en aluminium 540 t/min avec roue libre - Transmission avec deux courroies avec tendeur à vis réglable. - Rotor avec couteaux ou spatules. - Rouleau arrière réglable en 3 positions. - **Cardan 2° catégorie.**




- . **TRANSMISSION AVEC 2 COURROIES RENFORCÉES**
- . **ROULEAU ARRIÈRE RÉGLABLE**

Standardausrüstung:

. Dreipunktbock-Anschluss Kategorie 1. - Aluminium-Getriebe 540 U/min mit Freilauf. - Antrieb mit 2 Keilriemen und verstellbarer Umlenkrolle. - Rotor mit Y-Messer oder Becher-Messer. - Verstellbarer (3 Positionen) Walze hinten. – **Universal Gelenkwelle Kategorie II.**

- . **GETRIEBE MIT ZWEI KEILRIEMEN**
- . **HINTERE WALZE VERSTELLBAR**

FUNNY TOP									
MOD.	HP								PRICE
		cm	Inch		n°	cm	inch	kg	
ROTORE CON LAME - ROTOR WITH BLADES - ROTOR À COUTEAUX - ROTOR MIT 2 MESSER									
FUNNY 80 TC	18-22	80	32	24	3-10	1-4	130	286	
FUNNY 93 TC	18-22	93	36	32	3-10	1-4	140	309	
FUNNY 106 TC	18-22	106	41	32	3-10	1-4	150	330	
FUNNY 132 TC	22-30	132	50	40	3-10	1-4	170	374	
FUNNY 158 TC	22-30	158	62	48	3-10	1-4	190	418	
ROTORE CON SPATOLE - ROTOR WITH SPATULAS - ROTOR À SPATULES - ROTOR MIT BECHERMESSER									
FUNNY 80 TS	18-22	80	32	24	3-10	1-4	130	286	
FUNNY 93 TS	18-22	93	36	32	3-10	1-4	140	309	
FUNNY 106 TS	18-22	106	41	16	3-10	1-4	150	330	
FUNNY 132 TS	22-30	132	50	20	3-10	1-4	170	374	
FUNNY 158 TS	22-30	158	62	24	3-10	1-4	190	418	

INGOMBRI – DIMENSIONS – DIMENSIONS – ABMESSUNGEN (cm)											
1		MOD.	80	93	106	132	158				
		A	99	112	125	151	177				
		B	74								
		C	100								
IMBALLI – PACKAGING – EMBALLAGE – VERPACKUNG											
n.	FOTO - PHOTO				SCHEME						
1											
12	