

“THUNDER”

10 – 30 KW
12 – 40 Hp

540 RPM



. Trasformabile da fresa a interrassassi.
Attacco reversibile a 180° , coperchio posteriore reversibile.

. Converts from rotary tiller to reverse tiller by moving 3 point hitch to other side and flipping over gearbox.

. Machine ayant la fonction de fraise reverse.
Attelage réversible à 180 °, couvercle arrière réversible.

. Wechsel von fräse zur umkehrfräse durch versetzen des dreipunktbockes auf die andere Seite und 180° drehung des Getriebes.

Dotazioni di serie:

. Attacco a 3 punti di categoria 1. - Riduttore in ghisa 540 g/min . - Trasmissione a catena ASA 80 in bagno d'olio con tenditore automatico. - Rotore con 4 zappe per flangia. - Spostamento laterale per posizioni. - **Cardano 4° Categoria.**

Standard features:

. Three-point hitch, category 1. - Cast iron gearbox 540 rpm. – Chain drive ASA 80 in oil bath with automatic tensioner. - Rotor with 4 knives per flange. - Adjustable skids - Manual side shift. – **Universal PTO shaft Cat. 4.**



Equipement standard:

. Attelage à 3 points catégorie 1. - Boîtier en fonte 540 t/min . - Transmission par chaîne ASA 80 en bain d'huile avec tendeur automatique. - Rotor 4 couteaux par flasque. - Patins réglables.- Déport latéral mécanique par positions. - **Cardan 4° catégorie.**

Standardausrüstung:

. Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 1. - Guß-Getriebe 540 U/min (ohne Freilauf). - Kettenantrieb in Ölbad mit automatischer Kettenspanne ASA 80r. - Rotor mit 4 Messer pro Flansch. - Verstellbare Kufen. - Abschlußdeckel. – Mechanischer Seitenverschiebung.- **Universal Gelenkwelle Kat. 4.**

THUNDER									
MOD.	HP								PRICE
		cm	Inch	n°	cm	inch	kg	lbs	
THUNDER 85	12-40	85	34	16	15	6	138	304	
THUNDER 105	12-40	105	42	20	15	6	151	332	
THUNDER 125	12-40	125	50	24	15	6	164	361	
THUNDER 145	12-40	145	58	28	15	6	176	387	
OPZIONI – OPTIONS – OPTIONS – OPTIONEN									
	MONTAGGIO IN VERSIONE REVERSE ASSEMBLED AS REVERSE VERSION MONTAGE À ROTATION CONTRAIRE LIEFERUNG ALS UMHKEHRFRÄSE								
	CARDANO SICUREZZA FRIZIONE SLIP CLUTCH PTO SHAFT CARDAN FRICTION GELENKWELLE MIT RUTSCHKUPPLUNG								
	CARDANO SICUREZZA BULLONE SHEAR BOLT PTO CARDAN BOULON GELENKWELLE MIT ABSCHERBOLZEN								

INGOMBRI – DIMENSIONS – DIMENSIONS – ABMESSUNGEN (cm)							
1		MOD.	85	105	125	145	
		A	98	118	139	159	
		B	85				
		C	56				
IMBALLI – PACKAGING – EMBALLAGE – VERPACKUNG							
n.	FOTO-PHOTO		SCHEME				
1							
12			