

"URT E/D"

15 – 40 KW
20 – 50 HP

540 RPM



. Zappatrice professionale rotore con 4 zappe per flangia, scatola ingranaggi monovelocità. Spostamento laterale 20% della larghezza della macchina.

. Professional rotary tiller , rotor with 4 hoes per flange, single speed cast iron gear box. Side shift 20% of overall width.

. Fraise professionnelle , rotor avec 4 lames par flasque, boîtier en fonte mono vitesse. Déport lateral 20% de la largeur de la machine.

. Professionneller Bodenfräse mit 4 messer pro flansch 1-gangetriebe. Seitenverschiebung 20% der arbeitsbreite mit spindel.

Dotazioni di serie:

. Attacco a 3 punti di categoria 1 e 2 spostabile a vite.- Riduttore in ghisa 540 g/min .- Trasmissione a catena ASA 80 in bagno d'olio con tenditore automatico.- Rotore con 4 zappe per flangia.- Predisposizione kit 6 zappe per flangia. - Slitte regolabili.- **Giunto cardanico 4° categoria.**

Standard features:

. Three-point hitch, category 1 and 2 with spindle operated side shift.- Cast iron gearbox 540 rpm.- Chain drive (ASA 80) in oil bath with automatic tensioner.- Rotor with 4 hoes per flange.- Optional with 6 hoes per flange. - Adjustable skids.- **Universal PTO shaft, category 4.**



Equipement standard:

. Attelage à 3 points catégorie 1 et 2 déportable par vis.- Boîtier en fonte 540 t/min .- Transmission à chaîne ASA 80 en bain d'huile avec tendeur automatique.- Rotor avec 4 couteaux par flasque.- Prédisposition kit 6 couteaux par flasque. - Patins réglables.- **Cardan 4° catégorie.**

Standardausrüstung:

. Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 1 und 2 mit Spindelverschiebung. - Guß-Getriebe 540 U/min. - Kettenantrieb (ASA 80) in Ölbad mit automatischer Kettenspanner. - Rotor mit 4 Messer pro Flansch. – Option für 6 Messer pro Flansch. - Verstellbare Kufen.- **Gelenkwelle Kat. IV.**

URT ED									
MOD.	HP								PRICE
		cm	Inch	n°	cm	inch	kg	lbs	
SPOSTAMENTO A VITE – SIDE SHIFT WITH SPINDLE - ATTELAGE DEPORTABLE À VIS – SEITENVERSCHIEBUNG MIT SPINDEL									
URT ED 96	20-50	96	38	20	18	7	202	444	
URT ED 114	20-50	114	46	24	18	7	212	466	
URT ED 132	20-50	132	52	28	18	7	225	495	
URT ED 150	20-50	150	60	32	18	7	239	526	
URT ED 168	20-50	168	67	36	18	7	254	559	
OPZIONI – OPTIONS – OPTIONS – OPTIONEN									
	CARDANO FRIZIONE SLIP CLUTCH PTO SHAFT CARDAN FRICTION GELENKWELLE MIT RUTSCHKUPPLUNG								
	CARDANO BULLONE SHEAR BOLT PTO SHAFT CARDAN BOULON GELENKWELLE MIT SCHERBOLZEN								
	6 ZAPPE PER FLANGIA 6 HOES PER FLANGE 6 LAMES PAR FLASQUE 6 MESSER PRO FLANSCH								

INGOMBRI – DIMENSIONS – DIMENSIONS – ABMESSUNGEN (cm)							
1		MOD.	96	114	132	150	168
		A	109	127	145	163	181
		B	88				
		C	68				
IMBALLI – PACKAGING – EMBALLAGE – VERPACKUNG							
n.	FOTO-PHOTO			SCHEME			
1							
12				