Yellowstone

Stone burier
Enfouisseuse
Bodenumkehrfräse
Interrasassi

HP
20 - 50

kW

15 - 40

rpm

540

cm 18 - inch 7



ENG

A universal stone burier, suitable for any terrain with stones from 1 to 4 inches in diameter. It prepares the terrain for seeding and can be equipped with a seeder for one-pass operation.

FRA

Machine universelle utilisées sur des terrains souples et argileux, et aussi à la presence des cailloux qui varient de 2 à 10 cm de diamètre, afin de preparer le terrain à la semence.

DEU

Eine universal Umkehrfräse die bei jedem Boden, Steine von 2-10 cm Durchmesser eingräbt. Es bereitet der Boden vor und kann mit eine Sämaschine ausgestattet werden um alles in ein Durchgang zu erledigen.

ITA

Macchina universale, utilizzata sia su terreni sciolti che argillosi, con presenza di ciottoli di dimensioni che possono variare da 2 a 10 cm di diametro con la funzione di preparare il terreno per essere seminato.

STANDARD FEATURES

- 3 POINT HITCH, CATEGORY 1 AND 2
- CAST IRON GEARBOX 540 RPM
- CHAIN DRIVE ASA 80 IN OIL BATH WITH AUTOMATIC TENSIONER
- ROTOR WITH 6 HOES PER FLANGE
- ADJUSTABLE SCREEN ROLLER
- ADJUSTABLE LEVELLING BLADE
- RAKE WITH SPRING TINES IN HARMONIC STEEL
- PTO SHAFT, CATEGORY 4 WITH SLIP CLUTCH - 700 MM

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- ATTELAGE À 3 POINTS DE 1° ET 2° CATÉGORIE
- BOITIER EN FONTE 540 T/MIN
- TRANSMISSION PAR CHAÎNE A BAIN D'HUILE ASA 80 AVEC TENDEUR AUTOMATIQUE
- ROTOR AVEC 6 COUTEAUX PAR FLASQUE
- ROULEAU GRILLE RÉGLABLE.
- LAME NIVELEUSE RÉGLABLE.
- GRILLE DE SÉPARATION COMPOSÉE DE DENTS À RESSORT EN ACIER HARMONIQUE
- CARDAN, 4° CATÉGORIE AVEC FRICTION DE SÉCURITÉ - 700 MM

STANDARD EIGENSCHAFTEN

- DREIPUNKTBOCK-ANSCHLUß KATEGORIE 1 UND 2
- GUSSEISENES GETRIEBE 540 U/MIN
- KETTENANTRIEB ASA 80 IN ÖLBAD MIT AUTOMATISCHER KETTENSPANNER
- ROTOR MIT 6 MESSER PRO FLANSCH
- VERSTELLBARE GITTERWALZE
- VERSTELLBARES PLANIERSCHILD
- TRENNGITTER AUS FEDERZÄHNE AUS STAHL
- GELENKWELLE KATEGORIE 4 MIT RUTSCHKUPPLUNG - 700 MM

CARATTERISTICHE STANDARD

- ATTACCO A 3 PUNTI DI 1° E 2° CATEGORIA
- RIDUTTORE IN GHISA 540 G/MIN.
- TRASMISSIONE A CATENA IN BAGNO D'OLIO ASA 80 CON TENDITORE AUTOMATICO
- ROTORE CON 6 ZAPPE PER FLANGIA
- RULLO A GRIGLIA REGOLABILE
- LAMA LIVELLATRICE REGOLABILE
- GRIGLIA DI SEPARAZIONE COMPOSTA DA DENTI A MOLLA IN ACCIAIO ARMONICO
- CARDANO 4° CATEGORIA SICUREZZA FRIZIONE - 700 MM

COD-MOD	hp	cm	in	cm	in	n.	kg	lbs	
Yellowstone 96	**20 - 50**	**96**	*38"*	**115**	*46"*	**30**	**334**	*736*	
Yellowstone 114	**20 - 50**	**114**	*46"*	**135**	*54"*	**36**	**366**	*807*	
Yellowstone 132	**20 - 50**	**132**	*52"*	**155**	*62"*	**42**	**394**	*869*	
Yellowstone 150	**20 - 50**	**150**	*60"*	**175**	*70"*	**48**	**424**	*935*	
Yellowstone 168	**20 - 50**	**168**	*67"*	**195**	*78"*	**54**	**442**	*974*	

	Cod.	OPTIONAL	Type	Kg	
	P 11 **P 11** **P 13** **P 13** **P 15**	"Professional" seeder "Professional" semoir "Professional" Sämaschine "Professional" seminatrice	Yellowstone 96 Yellowstone114 Yellowstone132 Yellowstone150 Yellowstone168	100 100 110 110 125	

	Cod.		Type	Kg	
	G 90 **G 100** **G 140**	"Grass" seeder "Grass" semoir "Grass" Sämaschine "Grass" seminatrice	Yellowstone 96 Yellowstone114 Yellowstone132	60 64 70	

	Cod.	
	B	Shear bolt PTO shaft Dispositif de sécurité à friction inclus dans le cardan Sicherheitsvorrichtung mit Bruchbolzen im Kardan enthalten Dispositivo di sicurezza con bullone di rottura incluso nel cardano

DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI

Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Yellowstone 96	**160**	**120**	**100**
Yellowstone 114	**160**	**140**	**100**
Yellowstone 132	**160**	**160**	**100**
Yellowstone 150	**180**	**160**	**100**
Yellowstone 168	**200**	**160**	**100**