

MOTOCARRIOLA SFA 300C SFA 300C WHEELBARROW

La motocarriola cingolata SFA 300C è equipaggiata con motore Loncin G 200F da 6.5 Hp e 196 cc, è una macchina professionale, robusta e versatile, con sponde estensibili, tendicingoli e leva di sicurezza a rilascio, a **ribaltamento manuale**.

Dotata di 2 rulli + 1 è costruita con un solido telaio rinforzato in acciaio ad alta resistenza. Il cassone garantisce una portata utile di 300 Kg. Adatta per il trasporto di qualsiasi tipo di materiale in ambito agricolo, edile e forestale.




MOTORE - ENGINE
G 200 LONCIN
POWERED by
Loncin

Monocilindrico, raffreddamento
ad aria, 4 - tempi
Single cylinder, forced
air cooling, 4 - stroke

Motore / Motor	G 200
Avviamento / Start system	manuale / recoil
Cilindrata / Displacement	196 cc
Tipo carburante / Fuel	Benzina
Capacità serbatoio Tank Capacity (lt)	4
Velocità / Speed	5 Km/h
Trasmissione / transmission	3 marce + retromarcia 3 gear + reverse gear
Carico max. / max. load	300 kg
Ribaltamento / Overturning	manuale / manual
Peso / Weight (Kg)	202
Dimensioni cassone chiuso Box Dimensions closed	907 x 600 x 210 mm

Imballo
Packaging (mm)



L 1200 P 820 H 1100





MOTOCARRIOLA LONCIN
LONCIN WHEELBARROW

WORTEX